

# ビジネス用モニター

## オフィスワーク必須(1)



### 22R1AS

ステータス: MP  
色: 黒  
製品モダリティ: 平面です  
パネル: VA  
サイズ: 21.45"  
解像度/リフレッシュレート: 1920\*1080/100Hz  
表示エリア: 478.656x260.28mm  
表示比率: 16:9  
点ピッチ: 0.241mm  
色域: sRGB 99%  
色深度: 16.7M  
ΔE: /  
亮度: 250cd/m<sup>2</sup>  
コントラスト比 (DCR) : 20000000:1  
コントラスト比 (SCR) : 3000:1  
応答時間: GTG 5ms  
付属品: 1.5m HDMI ケーブル +1.5m\* アダプター マニュアル(修理カード+証明書を含む)

視角: H: 178 V: 178  
インターフェイス: HDMI1.4+VGA+A/O  
VESA: 75\*75mm  
スタンド: 固定します  
モニターサイズ(パッケージを除く): 494.66\*181\*385.54mm  
ベースなし: 494.66\*48.27\*285.43mm  
梱包寸法 高 x 幅 x 奥行: 568\*125\*399mm  
梱包総重量: 3.52KG  
製品重量: 2.3KG  
ランプ: N/A  
HDR解像度: N/A  
消費電力(標準): ≤24W  
待機時: ≤0.5W  
入力電圧と入力電流: 12V/2A



### 24R1S

ステータス: MP  
色: 黒  
製品モダリティ: 平面です  
パネル: IPS  
サイズ: 23.8"  
解像度/リフレッシュレート: 1920\*1080/100Hz  
表示エリア: 524.28\*296.22mm  
表示比率: 16:9  
点ピッチ: 0.274mm  
色域: sRGB 99%  
色深度: 16.7M  
ΔE: /  
亮度: 250cd/m<sup>2</sup>  
コントラスト比 (DCR) : 20000000:1  
コントラスト比 (SCR) : 1000:1  
応答時間: GTG 5ms  
付属品: 1.5MHDMI ケーブル +1.5M アダプター マニュアル(修理カード+証明書を含む)

視角: H: 178 V: 178  
インターフェイス: HDMI1.4+VGA+A/O  
VESA: 75\*75mm  
スタンド: 固定します  
モニターサイズ(パッケージを除く): 541.93\*423.15\*181mm  
ベースなし: 541.93\*322.26\*48.18mm  
梱包寸法 高 x 幅 x 奥行: 605\*108\*407mm  
梱包総重量: 3.61KG  
製品重量: 2.54KG  
ランプ: N/A  
HDR解像度: N/A  
消費電力(標準): ≤24W  
待機時: ≤0.5W  
入力電圧と入力電流: 12V/2A

